



NW0 16A ~400VAC
 NW1 25A ~400VAC
 NW2 63A ~400VAC

Рабочая температура:
 -40°C...+60°C

IP00...IP54

1 млн. коммутационных операций

10 лет на рынке Европы

Командоконтроллер серии NW включает в себя три надежных переключателя в шахматном порядке переключения контактов с помощью массивного кулачкового переключателя. Контакты переключателя присоединены к квадратной пластине с металлической подкладкой. Контакты командоконтроллера имеют нормально открытые контакты и при переключении они замыкаются, согласно схеме переключения контактов.

Кроме того командоконтроллер имеет керамический барьер, который защищает контакты от воздействия магнитного поля и таким образом обеспечивает более безопасное переключение контактов в агрессивной среде. Данный командоконтроллер используют в агрессивных средах уже более 10 лет на мировых рынках. Дополнительные запорные приспособления, такие как: защитный кожух, изготовленные из металла или из литого алюминия.

Тип командоконтроллера	NW0	NW1	NW2
Максимальные токи коммутации	16 A	25 A	63 A
Дополнительные контактные элементы (под заказ)	V	V	V
Возможность установки контактов для постоянного тока DC (под заказ)	V	V	V
Держатель переключателя круглой формы из хромированной латуни (под заказ)	R0 (d=58)	R1 (d=70)	R2 (d=100)
Держатель переключателя круглой формы из алюминия (под заказ)	Q0 72[72]	Q1 96X96	Q2 144X144
Стопор рукоятки (под заказ)	NW053	NW153	NW253
Наконечник на рукоятке черного цвета (под заказ)	KG0LS	KG1LS	KG2LS
Наконечник на рукоятке красного цвета (под заказ)	KG0LR	KG1LR	KG2LR
Наконечник на рукоятке V2A (под заказ)	KG0VA	KG1VA	KG2VA
Роликовый регулируемый рычаг (под заказ)	NW058	NW162	NW267
Пружина самовозврата (под заказ)	V	V	V

Spohn + Burkhardt
 Elektrotechnische Fabrik Blaubereun

89143 Блаубойрен Германия Мауэргассе 5

Тел. +49 7344 171-0
 Факс +49 7344 171-99

info@spobu.de
 www.spobu.com